

ROD COAT L-1000

ROD COAT L-1000 – высокоэффективная смазка нового поколения, на основе лития. Смазка применяется для снижения вибрации буровых штанг.

Физические свойства

Внешний видОранжевая вязкая паста

Растворимостьне растворима

Плотность (16⁰C) 0,926 кг/м³

Применение

Основное назначение смазки ROD COAT L-1000 – снижение вибрации буровых штанг, особенно в «сухих» скважинах с полной или частичной потерей циркуляции. ROD COAT L-1000 наносится на наружную поверхность буровых труб, во время бурения. Для лучшего сцепления с поверхностью труб смазку рекомендуется наносить на сухую поверхность, однако, смазка может наноситься и на влажную поверхность. Для нестабильных скважин рекомендуется наносить слой смазки ROD COAT L-1000 до 12 мм. на наружные стенки буровых труб. Это позволяет нанести слой смазки на стенки скважины и повысить стабильность скважины.

Преимущества

- Улучшенная устойчивость к смыванию;
- Предотвращает коррозию, износ и окисление;
- Обладает повышенными налипающими характеристиками для улучшения контакта с поверхностью штанг;
- Термостабильна;
- Применение ROD COAT L-1000 позволяет снизить количество спуско – подъемных операций для нанесения смазки.

Ограничения

Смазка ROD COAT L-1000 имеет углеводородную основу и не подвержена разложению.

Токсичность и обращение

Информация о токсичности продукта может быть предоставлена по дополнительному запросу.

Обращение предусматривается как с промышленной химией. Пользуйтесь защитной экипировкой, ознакомьтесь с описанными в Паспорте безопасности предостережениями.

Упаковка и хранение

Смазка ROD COAT L-1000 упаковывается в 18,9 л. контейнеры.



Эта информация предоставлена исключительно в информационных целях и компания M-I SWACO не гарантирует или не даёт каких-либо гарантий, выраженных или подразумеваемых, относительно точности и использования этих данных. Всеми гарантиями продукта должны управлять Стандартные условия договора Продажи. Ничто в этом документе не является юридической консультацией и не является заменой компетентной консультации юриста.

©2008 M-I LLC Все права защищены.
*Торговая марка компании M-I LLC
DOCUMENT NUMBER

HDD Mining & Waterwell Group
5950 Норз Корз Драйв
Хьюстон, Техас 77072
Тел: 832-295-2564
Факс: 832-351-4131

Сайт в Интернет: www.drilling-fluids.com
Электронная почта: hdd@miswaco.com